

3つの特長でハウス内の環境を最適化します

ビーナスラッセル


遮熱 保温 採光

特長
= 01 =
夏場の
遮熱効果が高く
ハウス内が涼しく
快適になります








特長
= 02 =
高い保温効果
により
冬場の暖房費を
より節約できます

特長
= 03 =
ラッセル編で
柔らかく
カーテン収束時の
採光を邪魔しません

自社オリジナル三層構造



Venus raschel series

品番	シェード	#99	#65	#65エア-	#50	#50エア-	#35
遮光率 (%)	約99.99	約99	約65	約60	約50	約45	約35
保温性	◎	◎	○	—	○	—	○
遮熱性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
通気性	—	—	—	○	—	○	—
材質	アルミ箔+ポリエチレン+アクリル系						
耐久年数	約5年						
原反							

※シェードは二枚一組です



キク

シェード



オオバ

#99



ガーベラ

#65



トマト

#50



カーネーション


#50




二層式の上層

#35


例① 通常加工




例② 3m幅以上加工



例③ 長さ継ぎ加工



例④ 片ロープ加工



加工全般 ハウスに合わせてご希望のサイズに加工を承ります(幅方向:10cm単位、長さ方向1m単位)。周囲は、ほどけにくい加工をいたします。

幅 原反の幅は約3mです。幅が3m以上は幅方向に継ぎ加工いたします(例②)。

長さ 長さ方向には+約1%の余尺をつけています。長さ方向に余裕のない方は、「長さ方向注文通り」と明記をお願いします。カーテンの枚数によっては長さ方向に継ぎが入る場合があります(例③)。

片ロープ加工 片ロープ加工も承ります(例④)。ご注文の際に「片ロープ加工」と明記ください。

! 商品の取り扱いについて

- 巻き取り式カーテンにはご使用いただけません。 ●60℃以上の高温や硫黄蒸気をするとカーテンが傷む場合があります。 ●外装フィルムの種類により耐久年数は変化する場合があります。
- 数値は目安であり保証値ではありません。 ●商品の仕様及び外観は、改良・改善のため予告なく変更することがあります。
- 商品についての説明をよく読み、本来の用途以外にはご使用にならないでください。 ●記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
- 廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。 ●使用条件により、性能に大きな差が生じる場合がございますので、ご注意ください。

お問い合わせ・ご注文は

小泉製麻株式会社

小泉製麻 WEBサイト
<https://www.koizumiseima.co.jp>



- ◆ 本社営業部
 神戸市灘区新在家南町1丁目2番15号
 TEL:078-841-9345 FAX:078-841-9349
- ◆ 福岡事業所
 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室
- ◆ 北関東事務所
 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

- ◆ 東京支店
 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
 TEL:03-5227-5325 FAX:03-5227-5328
- ◆ 札幌出張所
 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室
- ◆ 中部事務所
 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階ルームA