

ルートブロック

ROOT BLOCK

根の侵入をシャットアウト

1 安心

- ・原材料はEU圏から調達し、品質管理されたドイツの工場加工された製品です。
- ・環境・健康問題に配慮した商品としてREACH*に登録されています。
- ・高いUV耐性を備えています。
- ・有害な化学物質を含んでいません。

*REACHとは、EU圏における人の健康や環境の保護のための化学物質管理の規則です。

2 竹にも対抗する強度

あらゆる植物の根をシャットアウトします。
一般樹木だけでなく、現在、深刻な問題になっている竹害への対策にもお勧めです。

3 強力なジョイント部品

広範囲に設置する場合、付属のジョイント金具でシートをつなぎ合わせることが可能です。
強度の高いアルミニウムのジョイントなので、隙間からの根の侵入をシャットアウト！



ROOT BLOCK

材 質：高密度ポリエチレン (HDPE)
サイズ：0.6m×10m(幅×長さ)
 1.0m×10m
 2.0m×10m
厚 さ：1mm

試験項目	測定値	試験方法
引張強度 (Mpa)	タテ 25	JIS K7127 法
	ヨコ 22.4	
破断伸び率 (%)	タテ 840	
	ヨコ 830	
引張弾性率 (Mpa)	タテ 798	
	ヨコ 1080	
引裂強度 (N/mm)	タテ 169	JIS K7128-3 法
	ヨコ 138	

参考設置手順



- ① 設置場所を定め、掘削します。
- ② ジョイントのため、シートに穴を開けます。電動ドリルを使用すると手早く、表面が滑らかな穴になります。
- ③ ジョイント部分(別売)は付属のボルトで固定します。
- ④ 掘削部分に ROOT BLOCK を広げる際は支柱を立てて行うと作業が行いやすくなります。
- ⑤ 土を埋め戻します。



商品の
取り扱いに
ついて

※商品については説明をよく読んでからご使用下さい。
※本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。
※記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
※施工に関しては、関連法規・条例他を遵守して下さい。

*使用上、不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。 *商品の改良・改善のため、仕様及び外観は予告なく変更することがございます。

小泉製麻株式会社 国土環境事業部 <https://www.koizumiseima.co.jp>

◆本 社 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号 TEL.(078)841-9347 FAX.(078)841-9349

◆東京支店
〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL.(03)5227-5325 FAX.(03)5227-5328

◆中部事業所
〒453-0018 名古屋市中区佐古前町13-59 2階 ルームA
◆北関東事業所
〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

◆福岡事業所
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室

◆札幌事業所
〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室



小泉製麻WEBSITE